



keramische werkplaats
victorine a. reijseger
tel. 035-69.33535
contact@keramischewerkplaats.nl

kleipoeder
L - XL

bestellingen kunt u altijd kwijt
via onze site, mailen of
bellen / inspreken na de piep
www.keramischewerkplaats.nl

verkoop per pallet, e.v. gemengd of op de klei
bezorgen/meebezorgen/ eventueel halen na afspraak

| giet/kleipoeders, 01-07-2017 | | stand. verp. | prijzen excl. btw per kg. bij afname van: | |
|------------------------------|---|-----------------|--|-------------------|
| art. nr. | omschrijving | in kg. ▼ | stand.verp. tot 1000kg | pallet 1000kg. |
| 208P | wit-creme kleipoeder/basisengobe/gietklei dit is de basis voor alles!! | 25 | 0,54 | 0,34 |
| | creaton, westerwalder, max. -1300°C | 1.000 | | 0,28 |
| WB30PM | wit aardewerk [K140/ GK150] 1020-1150°C | 25 | 0,72 | 0,65 |
| WWB 106 | wit-halfvet --ik zou de 208P nemen! | 25 | 0,61 | 0,55 |
| WB04048-T | extra-wit kleipoeder/basisengobe/gietklei 1200-1280°C | 25 | 0,80 | 0,71 |
| WWB 111 | wit max. -1300°C | 25 | 0,62 | 0,55 |
| Ma. FT-RA | Mahltonen / gemalen klei; geel - d. rood bakkend, mooi! | 25 | 0,62 | 0,46 |
| SVSZ-T | SV-SZ -wit gk146 1180-1280°C | 25 | 0,69 | 0,62 |
| Ma. 162 | Mahltonen / gemalen klei; wit | 25 | 0,54 | 0,48 |
| HVA/PM | ballclay 'halfvet' | 20 | 0,83 | 0,60 |
| porseleinen | | | tot 1225kg | 1225kg |
| PC 010 B | porselein, "zacht" limoges "CM10" incl. stelmiddelen!! red./ox. 1220-1280°C alleen water toevoegen!! | 25 | 2,08 | 1,57 |
| PC 805 B | porselein, "hard" limoges "CM18" incl. stelmiddelen!! ox. red. 1380-1400°C alleen water toevoegen!! | 25 | 2,36 | 1,79 |

er zijn meer Creaton & WBB-F kleipoeders, bel of mail!

verdere omschrijving, technische informatie en gietreceptuur zie info en data op onze site.

bentoniet, kaolien zie: grondstoffen -- voor elektroliet zie: stel- en bindmiddelen

